




CATÁLOGO INDUSTRIAL



BIDONES DE BOCA ANCHA

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentario.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- Precintables con Compact Seal. Herméticos.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los bidones sean cerrados y apilados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	7003	7004	7006	7010	7011	7015	7020	7026	7042	7055	7068
Capacidad (L)	3,6	3,6	6	10	10	15	20	26	42	55	68
Diám. envase (mm)	198	198	198	274	274	274	274	316	410	410	410
Diám. boca (mm)	136	136	136	204	204	204	204	204	282	282	282
Altura (mm)	173	173	265	239	239	328	418	426	416	518	632
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color del recipiente	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Color de la tapa	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Disponible versión antiestática	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No
Disponible con asas	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Área de impresión alto (mm)	10	40	70	20	60	80	150	130	40	120	200
Área para la etiqueta ancho (mm)	150	230	300	300	300	300	300	330	330	330	330
Homologación UN											
Tipo de contenido	Materiales sólidos y viscosos										
Grupo del envase	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III
Peso máximo (kg)	12	12	20	22	22	22	27	33	51	66	81
Unidad de embalaje											
Palet 1000x1200 mm	360	360	240	128	128	96	80	55	40	32	24

BIDONES CUADRADOS DE BOCA ANCHA

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentario.
- Máxima temperatura en el llenado 70°C. El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los bidones sean cerrados y apilados.
- Máxima temperatura de congelación -5°C a -25°C.
- Precintables con Compact Seal. Herméticos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Altura (mm)	Diámetro envase (mm)	Diámetro de boca (mm)	Material	Ud/palet
7440	40	399	380	282	HDPE	54
7450	50	476	380	282	HDPE	45
7466	66	594	380	282	HDPE	36
7480	80	724	380	282	HDPE	27

BIDONES ABERTURA TOTAL

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentario.
- Precintables con Compact Seal.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- Estancos.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los bidones sean cerrados y apilados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	6945	6947	6950	6948	6946	6942	6943	6944	6990	6994HG
Capacidad (L)	17	26	34	39	52	55	64	75	90	110
Medidas (mm)										
Diámetro envase (mm)	338	338	338	338	338	410	410	410	455	455
Diámetro boca (mm)	295	295	295	295	295	354	354	354	392	392
Altura (mm)	250	356	447	503	663	495	573	685	659	787
Diseño										
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar bidón	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Marrón	Marrón	Marrón	Blanco	Blanco
Color estándar tapa	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Beige	Beige	Beige	Rojo	Rojo
Versión antiestática	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No
Versión protectores UV	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No
Disponible con asas	No	Opcional	Opcional	Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Homologación UN	Tipo contenido materiales sólidos									
Grupo del envase	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III	I,II y III
Peso máximo (kg)	25	38	48	48	63	69	81	95	95	95
Unidad de embalaje										
Palet 1000 x 12000	81	45	36	36	27	32	24	24	15	15

BIDONES PROTECTORES DE LOS RAYOS UV

INFORMACIÓN GENERAL

- Todos los bidones negros ofrecen una completa protección contra los rayos U.V. de 200-400 nm.
- Aptos para uso alimentario.
- Impermeables y herméticos.
- Precintables con Compact seal (7800)
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los bidones sean cerrados y apilados.

- Algunos productos utilizados en el campo de la industria química como: fertilizantes, polímeros, fotoquímicos, o diversos nutrientes y en el sector farmacéutico, sufren una degradación al estar expuestos a los rayos ultravioleta. Dicha degradación se puede manifestar de varias formas: cambios de color, olor, gusto o pérdida de las propiedades mecánicas.
- El polietileno natural es transparente a los rayos UV. Esto implica que productos envasados en bidones estándar, están poco protegidos a la radiación a no ser que se tomen las precauciones pertinentes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	7006	7015	7026	6942
Capacidad (L)	6	15	26	55
Diám. recipiente (mm)	198	274	316	410
Diám. boca (mm)	136	204	204	354
Altura (mm)	265	328	426	495
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar del recipiente	Negro	Negro	Negro	Negro
Color estándar de la tapa	Negro	Negro	Negro	Negro
Disponible con asas	No	No	No	Sí
Homologación UN	Materiales sólidos y viscosos	Materiales sólidos y viscosos	Materiales sólidos y viscosos	Materiales sólidos y viscosos
Grupo del envase	I, II, III	I, II, III	I, II, III	I, II, III
Peso máximo (kg)	20	22	33	69
Unidad de embalaje	180	96	55	32

BIDONES ANTIESTÁTICOS

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X (Materiales sólidos y viscosos).
- Apto para uso alimenticio.
- Grupo del envases I, II y III
- Resistencia de superficie >106 Ohm.
- Precintables con Compact Seal.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- Color del envase y de la tapa: negro.
- Estancos.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los bidones sean cerrados y apilados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (Litros)	Diámetro envase (mm)	Diámetro de boca (mm)	Material	Altura (mm)	Disponible con asas	Ud/palet
7026	26	316	204	HDPE	426	No	55
6944	75	410	354	HDPE	685	Sí	24

BIDONES BOCA TOTAL ROSCA

INFORMACIÓN GENERAL

- Bidones económicos de 30, 50 y 60 Litros para la industria química.
- Material HDPE.
- Sin junta de estanqueidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capac. (L)	Diámetro boca (mm)	Diám. cuerpo (mm)	Altura (mm)	Peso (Kg)	Color	Ud./palet
BTR30	30	245	320	471	1.400	Negro	56
BTR30-HG	30	270	320	475	1.300	Gris	56
BTR50	50	310	388	570	2.100	Negro	36
BTR60	60	310	380	632	2.400	Negro	27

BIDONES DE DOBLE TAPA

INFORMACIÓN GENERAL

- Bidón de doble tapa: a presión y roscada.
- Material: bidón y tapa roscada en HDPE. Tapa a presión en LDPE.
- Aptos para uso alimentario.
- Disponibles en varios colores.
- Estanto. Junta tórica en la tapa a presión.
- Precintables.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Diámetro bidón (mm)	Diámetro boca (mm)	Altura (mm)	Peso (g)	Asas	Ud./palet
DT18	18	340	270	230	1400	No	80
DT25	25	380	300	300	1700	No	60
DT31	31	380	300	360	1900	No	50
DT40	40	340	270	500	2000	No	30
DT50	50	400	300	500	2600	Opcional	32
DT60	60	400	300	610	2900	Opcional	24
DT120	120	500	420	800	5200	Opcional	10

BIDÓN TRONCOCÓNICO

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologado UN-X.
- Apto para uso alimentario.
- Bidones troncocónicos encajables con tapa de rosca.
- Apertura total. Cierre de rosca. Con 2 Asas.
- Bidón blanco y tapa azul.
- Estando.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Diámetro (mm)	Diám. boca (mm)	Altura (mm)	Material	Ud./palet
7230	30	374	326	408	HDPE	88
7240	40	374	326	570	HDPE	56
7250	50	374	326	660	HDPE	56
7260	60	374	326	770	HDPE	40
7276	75	450	390	701	HDPE	30
7294	115	450	390	1005	HDPE	20
7512	120	570	490	732	HDPE	20
7515	150	570	490	870	HDPE	16
B-220-TRONC	220	592	560	990	HDPE	-

BIDONES CON TAPA ROSCA Y BALLESTA

INFORMACIÓN GENERAL

- Bidones con cierre rosca y cierre ballesta.
- Material HDPE.
- Aptos para uso alimentario.
- Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Herméticos, con junta de estanqueidad.
- Stock disponible de todos los modelos.
- Entrega inmediata.
- Sin pedido mínimo.



B-4



B-10



B-C30B



B-30



B-C60ASA



B-60



B-60FB



B-60B



B-60AZP



R-60



B-120



B-150



B-220



B-220-AZP



R-220

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Cierre	Diámetro boca (mm)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Ud./palet	Homologado	Peso (gr)	Color
B-4	4	Ballesta	175	210	170	300	No	365	Natural
B-10	10	Ballesta	175	210	255	90	No	572	Natural
B-C30B	30	Ballesta	240	285 x 285	518	64	1H2/X50/S/	1700	Azul
B-30	30	Ballesta	241	298	502	56	UN-Y	1788	Azul
B-60	60	Ballesta	320	387	625	27	UN-X	2950	Azul
B-C60ASA	60	Ballesta	310	360 x 360	620	27	1H2/X96/S/	3030	Azul
B-60FB	60	Ballesta	300	380	630	27	UN-Y	2975	Azul
B-60B	60	Ballesta	310	390	620	27	UN-Y	3122	Azul
B-60AZP	60	Ballesta	325	408	620	24	UN-Y	3534	Azul
R-60	60	Rosca	240	400	635	27	UN-Y	2500	Gris
B-120	120	Ballesta	375	490	790	12	UN-Y	4000	Azul
B-150	150	Ballesta	390	488	968	12	UN-Y	5200	Azul
B-220	220	Ballesta	410	600	980	8	UN-Y	7000	Azul
B-220-AZP	220	Ballesta	470	580	990	8	UN-Y	7800	Azul
R-220	220	Rosca	400	600	985	8	UN-Y	7000	Gris

BIDONES POR ROTOMOLDEO

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologación UN para productos peligrosos.
- Fabricados con polímeros de alta resistencia.
- Extremadamente fuertes y resistentes.
- Con protección UV.
- Herméticos.
- Con asas y apilables.
- Disponibilidad de accesorios (tapones especiales, pitorros...)

CÓDIGO DE COLORES DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA PARA BIDONES

* Pedido mínimo 250€

Light Green Hydrochloric Acid REF. Pantone 374C	Light Blue Caustic Alkali's REF. Pantone 292C	Mid Green Polyaluminium Chloride REF. Pantone 394C
White Nitric Acid REF. Pantone White	Red Sulphuric Acid REF. Pantone 192C	Beige Sodium Bisulphite REF. Pantone 465C
Orange Acetic Acid - Acetic Anhydride REF. Pantone 165C	Black Sodium Hypochlorite REF. Pantone Standard Black	Reflex Blue Ammonia Solutions REF. Pantone Reflex Blue C
Grey Ferric Chloride - Ferric Sulphate REF. Pantone 423C	Yellow Phosphoric Acid REF. Pantone Yellow C	Purple Dipping Acid REF. Pantone 258 C
Brown Formic Acid REF. Pantone 469C	Pink Deionised Water REF. Pantone 182C	Dark Green Sodium Chlorite REF. Pantone 371 C
Natural General Risk REF. No Colour		



WARBOY



WARLORD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	WARBOY - 30L	WARBOY - 45L	WARLORD - 20L	WARLORD - 30L
Capacidad (litros)	30	45	20	30
Altura (mm)	605	610	295	455
Diámetro (mm)	330	395	-	-
Ancho x alto (mm)	-	-	310 x 290	310 x 290
Diámetro boca (mm)	50	50	50	50
Peso (vacío) (kg)	4	5,8	2	2,75
Material bidón y tapón	LMDPE	LMDPE	LMDPE	LMDPE
Homologación UN	Sí	Sí	Sí	Sí

BIDONES CON GRIFO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capac. (L)	Dim. (mm)	Diám. int. boca (mm)	Peso (g)	Material	Apto para uso alimentario	Válvula de presión	Grifo
TANK-A	60	450 x 350 x 480	186	3300	HDPE	Sí	Opcional	Opcional
TANK-B	110	520 x 410 x 660	186	4680	HDPE	Sí	Opcional	Opcional
TANK-C	150	610 x 470 x 710	186	5580	HDPE	Sí	Opcional	Opcional



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capac. (L)	Diám. (mm)	Diám. int. boca (mm)	Altura (mm)	Peso (g)	Material	Apto para uso alimentario	Válvula de presión	Grifo
V31	31	380	300	360	1800	HDPE	Sí	Opcional	Opcional
W60	60	400	300	610	2600	HDPE	Sí	Opcional	Opcional
Y120	120	500	420	800	5000	HDPE	Sí	Opcional	Opcional
Z210	210	580	420	970	7700	HDPE	Sí	Opcional	Opcional

BIDONES PARA LÍQUIDOS

INFORMACIÓN GENERAL

- Bidones para líquidos con boca desplazada.
- Aptos para uso alimentario.
- Apilables, excepto JCM-25, GM25-NAT y L-220.
- Para otros colores consultar pedido mínimo.



JCM-25



GM25-NAT



L-DRUM50



L-DRUM60-S



L-DRUM60



LR2



L-220

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	JCM-25	GM25-NAT	L-DRUM50	L-DRUM60-S	L-DRUM60	LR2	L-220
Capacidad (Litros)	25	25	50	60	60	60	220
Altura (mm)	465	500	530	630	610	650	945
Diámetro (mm)	289	275	400	400	400	-	581
Largo x ancho (mm)	-	-	-	-	-	375 x 340	-
Diámetro int. boca (mm)	54	48	48	105	48	48	-
Diámetro int. boca pequeña (mm)	-	-	-	-	-	28	-
Diámetro tapón: ext. / int. (mm)	-	-	-	-	-	-	S56x4 -DIN EN 12708
Tapón pequeño	-	-	-	-	-	-	S56x4 -DIN EN 12708
Peso (g)	1100	600	2000	2100	2400	2500	8650
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color	Blanco	Natural	Natural	Natural	Natural	Azul	Azul
Unidades /palet	80	64	32	32	32	27	8
Homologación	UN-Y	-	UN-Y	-	UN-Y	UN-X	UN-Y
Grifo opcional	-	-	GR-JA20M	-	GR-JA20M	-	-

BIDONES METÁLICOS



B-MET200-BN



B-MET200-B2B



B-MET200-2BQ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (ml)	Material	Altura (mm)	Diám. de boca (mm)	Descripción
B-MET50-2BAZ	50	Metálico	480	2 bocas: tapones 2" y 3/4"	Bidón metálico 50L. 2 bocas
B-MET60-2BAZ	60	Metálico	480	2 bocas: tapones 2" y 3/4"	Bidón metálico 60L. 2 bocas
B-MET100-BAZ	100	Metálico	672	478	Bidón metálico 100L. Cierre ballesta. Color azul.
B-MET200-BN (Negro)	200	Metálico	940	600	Cierre ballesta. Color negro o azul. Tara: 18Kg.
B-MET200-BAZ (Azul)					
B-MET200-B2B	225	Metálico	920	610	Cierre ballesta. 2 bocas. Color azul. Homologado UN. Con recubrimiento EPOXY.
B-MET200-2BQ	230	Metálico	940	2 bocas: tapones 2" y 3/4"	D.bidón: 585mm. 2 bocas. Cierres: tapones de 2" y 3/4" precintables. Homologado para keroseno. Color azul.

BIDONES ACERO INOXIDABLE

INFORMACIÓN GENERAL

- Bidones de acero inoxidable.
- Capacidades: 25L hasta 226L.
- Cierre superior con junta de goma NBR, EPDM o PVC; ballesta con aro palanca galvanizado y precintable.
- Homologados y aptos para uso alimentario.
- Calidad ultraclean.



CUBRETAPAS PARA BIDÓN METÁLICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Diámetro externo	Diámetro interno	Altura externa	Altura interna	Peso neto	Material
CUBRETAPAS	596 mm	590 mm	45 mm	42 mm	0,880 Kg	PP negro 2ª

BOMBONAS

INFORMACIÓN GENERAL

- Bombonas de 5, 10, 20 y 25 Litros.
- Bombonas de forma redonda y de forma cuadrada.
- Apto para uso alimentario.



BC-5



BC-10



BC-20



BR-5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Diámetro base (mm)	Altura (mm)	Peso (gr)
BC-5	5	170	310	230
BC-10	10	220	360	500
BC-20	20	285 x 305	395	950
BC-25	25	285 x 305	495	950
BR-5	5	188 x 174	236	270

BOMBONAS DE CUELLO ESTRECHO

INFORMACIÓN GENERAL

- Bidones muy resistentes con paredes gruesas.
- Tapón con junta tórica para garantizar un cierre estanco.
- Los tapones se pueden fijar para una mayor seguridad.
- Disponen de asas de transporte.
- Material: HDPE
- Producto idóneo al contacto con alimentos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capacidad (Litros)	Diám. interior boca (mm)	Diam. exterior (mm)	Diam. bidón (mm)	Altura (mm)
BC-5-SG	5	52,5	62,5	170	345
BC-10-SG	10	52,5	62,5	210	425
BC-25-SG	25	79,5	95,5	280	565
BC-50-SG	50	79,5	95,5	350	700

BOMBONAS DE CUELLO ANCHO

INFORMACIÓN GENERAL

- Bidones muy resistentes.
- Ideales para líquidos o polvos.
- Con boca ancha para facilitar el llenado y vaciado.
- Disponen de tapa bajo el tapón.
- Los tapones se pueden fijar por seguridad.
- Cuentan con una asa resistente para el transporte.
- Material: HDPE
- Producto idóneo al contacto con alimentos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capacidad (Litros)	Diám. interior boca (mm)	Diam. exterior (mm)	Diam. bidón (mm)	Altura (mm)
BCK-5	5	84	94	170	340
BCK-10	10	98	108	210	415

BOMBONAS CON GRIFO

INFORMACIÓN GENERAL

- Bidones especialmente resistentes (paredes de 2 mm de grosor) para un uso prolongado; se pueden usar a temperaturas por debajo de 0 °C.
- Material HDPE.
- Aptas para uso alimentario.
- Se proporcionan con un grifo BSP de 3/4" que se acopla con una rosca profunda de 12mm para asegurar una mejor estanqueidad.
- Se recomienda lubricar la rosca con algunas gotas de vaselina para facilitar el roscado y la estanqueidad.



GRIFO-CLASE



ACCESORIOS

Referencia	Diám. exterior grifo (mm)	Diám. interior grifo (mm)	Descripción
GRIFO-CLASE	16	8	Rosca estándar de 3/4".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (Litros)	Diám. interior boca (mm)	Diam. bidón (mm)	Altura (mm)	Asas	Color tapón y asas
BCG-5	5	52,5	170	345	2	Azul
BCG-10	10	52,5	210	425	2	Azul
BCG-25	25	79,5	280	565	2	Azul
BCG-50	50	79,5	350	700	2	Azul

JERRICANES CON VISOR

INFORMACIÓN GENERAL

- Jerricanes con visor.
- Material HDPE, Polietileno de alta densidad.
- Tapón autoprecinto.
- Indicador de nivel.
- Consultar cantidad mínima de fabricación para otros colores.
- Homologados.



JVP-5



JVP-5N




JVP-1

TAPONES DISPONIBLES



TAP-JVP1-GOT



TAP-JVP1



TAP-JVP5-LINER-NEGRO



TAP-JVP5-LINER (Seguridad Niños)



TAP-JVP5-PRLB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capacidad (L)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Diámetro boca (mm)	Color	Ud./palet
JVP-1	1	190,5	60	132	30	Blanco	1296
JVP-5	5	294	133	195,7	34,5	Blanco	252
JVP-5N	5	294	133	195,7	34,5	Negro	252

JERRICANES APILABLES

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologado UN-X.
- Material Jerrican: HDPE
- Material tapón: PP
- Apto para uso alimentario.
- Apilable.
- Colores disponibles de tapón: Naranja, blanco, amarillo, azul, verde, rojo o negro.



JA2-CO-NAT



JA30-L-NAT



JA5-CO-NAT


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)	Altura (mm)	Diám. boca (mm)	Color	Ud./palet
JA2-CO-NAT	2	115 x 153	170	34,5 (DIN GL 45)	Natural	384
JA5-CO-AZ / B / NAT	5	148 x 195	239	44 (DIN 51)	Azul, blanco, natural	200
JA10-L-BL / NAT	10	192 x 232	310	48 (DIN 61)	Natural o blanco	200
JA10-M-AZ	10	190 x 227	311	48 (DIN 61)	Azul	175
JA10-CO-NAT	10	210 x 180	300	44 (DIN 51)	Natural	200
JA20-L-AZ / NAT	20	245 x 295	387	48 (DIN 61)	Azul, blanco, natural	112
JA30-L-AZ / NAT	30	245 x 295	506	48 (DIN 61)	Azul, natural	80

JERRICANES CUADRADOS CON GRIFO

INFORMACIÓN GENERAL

- Material: HDPE
- Diseñados específicamente para racionalizar espacio en el laboratorio y en líneas de producción. Ofreciendo la oportunidad de poder disponer de agua y de soluciones acuosas y disolventes en poco espacio.
- Disponen de una práctica asa para el transporte.
- La colocación del grifo permite colocar el bidón verticalmente para simplificar el uso para el envasado y el transporte de líquidos.
- Producto idóneo al contacto con alimentos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

JERRICANES

Ref.	Capacidad (Litros)	Dimensiones (mm)	Asas	Unid. /caja
K-1770	10	380 x 300 x 160	1	5
K-1771	20	470 x 370 x 180	1	4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GRIFO

Ref.	Diám. rosca (mm)	Unid./caja
K-1772	36,50	2

CUBOS DE 1 A 55L (TAPA PRECINTABLE)

					
K1B	K1500BY	K2B	K3BS	K5B	K6-UN
					
K7-UN	K8	K10	K12-UN	K15	K18
					
K20-BS	K24-BS	K25-BS	K30-UN	K40	K55-BS

Material PP		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Referencia	Cap. (L)	Dia.boca (mm)	Altura sin tapa (mm)	Color	Asa	Ud./palet	Ud./caja	Homologación	
K1B / T / -BLACK	1	115	135	Blanco / Transparente / Negro tapa roja	No	4.400	275	Apto para uso alimentario	
K1250BAIC	1,25	133	135	Blanco	Sí	3.872	242	Apto para uso alimentario	
K1500BY	1,5	142	130	Blanco	No	3.024	189	Apto para uso alimentario	
K2B	2	148	135	Blanco	Sí	2.000	132	Apto para uso alimentario	
K3BS	3,5	207	137	Blanco (consultar otros)	Sí	1.020	72	UN Apto uso alimentario	
K5B / K5T	5	202	218	Blanco / Transparente Peso soportado cubo 40kg / Peso soportado asa 25kg	Sí	800	40	Apto para uso alimentario	
K6-UN	6	228	169	Blanco	Sí	600	80	UN-Y Apto uso alimentario	
K7-UN / -TR / -BLACK	6,6	210	203,5	Blanco / Negro / Transparente tapa: blanco, azul, negro o transparente	Sí	860	52	UN-Y Apto uso alimentario	
K8	8	265	195	Blanco	Sí	720	60	Apto para uso alimentario	
K10 / -V / -AZ	10	275	247	Blanco / Verde / Azul Peso soportado cubo 40kg / Peso soportado asa 25kg	Sí	480	20	Apto para uso alimentario	
K12-UN	12	265	257	Blanco / Tapa: blanco o negro	Sí	600	34	UN-Y Apto uso alimentario	
K15	15	309	275	Blanco	Sí	396	18	Apto para uso alimentario	
K18	18	326	291	Blanco con asa	Sí	414	15	Apto para uso alimentario	
K20 / -R / -AM	20	325,5	335	Blanco / Rojo / Amarillo	Sí	288	14	Apto para uso alimentario	
K20-BS	20 a 22,3	325,5	347	Blanco (consultar otros)	Sí	360	10	UN Apto uso alimentario	
K24-BS / -NS	22 a 24,4	348	338	Blanco / Negro (consultar otros) Disponible tapón Spout	Sí	300	10	UN Apto uso alimentario	
K25-BS	25 a 28	348	400	Blanco (consultar otros) Disponible tapón Spout	Sí	300	10	UN Apto uso alimentario	
K30-UN	32	360	402	Blanco	No	120	15	UN-Y Apto uso alimentario	
K40	40	370	510	Blanco	No	180	20	Apto para uso alimentario	
K55-BS	55	447	557	Blanco (consultar otros)	No	120	10	Apto para uso alimentario	

CUBOS CON TAPA ROSCA - CLICK PACK

INFORMACIÓN GENERAL

- Apto para uso alimentario.
- Precintable con un taco de seguridad.
- Tres asas: dos asas para desplazar el Click Pack y una para verter el contenido.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que el Click Pack sea cerrado y apilado.
- Otros colores bajo pedido.
- Impresión opcional: serigrafía (3 colores) y fundas (8 colores).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	4515	4520	4525	4502	4504
Descripción	Recipiente	Recipiente	Recipiente	Tapa	Taco
Capacidad (L)	15	20	25	-	-
Dimensiones (mm)					
Diámetro envase	338	338	338	338	-
Diámetro boca	295	295	295	-	-
Altura	297	377	457	45,5	-
Altura sin tapa	292	372	452	-	-
Tipo					
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar	Blanco	Blanco	Blanco	Azul	Rojo
Decoración					
Altura de Impresión (mm)	130	210	270	-	-
Ancho de impresión	850/800/700	850/800/700	850/800/700	-	-
Homologación UN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de contenido materiales sólidos y viscosos					
Peso bruto X/Y/Z homologación (kg)	30/45/67	30/45/67	30/45/67	-	-
Unidad de embalaje					
Palet de 100 x 120 mm	180	180	180	180	-
Caja	-	-	-	-	900

CUBO GRADUADO

INFORMACIÓN GENERAL

- Cubo de polietileno con pico y graduación de litro.
- Material: LDPE
- Apto para uso alimentario.



Detalle Graduación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Color
K-905	9	280	250	Blanco
K-906	12	300	280	Blanco
K-907	17	340	310	Blanco

TARRINAS CILÍNDRICAS

INFORMACIÓN GENERAL

- Envase PP para decoraciones con IML & PML. Precintable y hermético.
- Disponibles en color blanco o natural.

			
FLEXI-135-TR	FLEXI-140-TR	FLEXI-275-TR	FLEXI-380-TR
			
K03B / K03T	K05B / K05T		K520-B / K0520-T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aptos para uso alimentario.

Referencia	Capacidad (ml)	Altura (sin tapa)	Diametro (mm)	Asa	Ud./palet
FLEXI-135-TR	135	34,2	79,1	No	13.800
FLEXI-140-TR	140	54	70	No	18.816
FLEXI-275-TR	275	73	95	No	13.920
FLEXI-380-TR	380	105	90	No	16.800
K03B/K03T	365	78	80	No	9.600
K05B/K05T	500	78	120	No	7.700
K520-B/K520-T	520	95	95	No	9.200

TARRINAS RECTANGULARES

INFORMACIÓN GENERAL

- Envase PP para decoraciones con IML & PML.
- Material: Polipropileno.
- Apto para uso alimentario.
- Precintable y hermético.
- Disponibles en color blanco o natural.



FLEXI 285



FLEXI 390



FLEXI 400



FLEXI 500



FLEXI 645



FLEXI 800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (ml)	Altura (sin tapa)	Dimensiones (mm)	Ud./palet
FLEXI-285-TR	285	43	120 x 94	13200
FLEXI-390-TR	390	49	130 x 90	13824
FLEXI-400-TR	400	80	120 x 94	12800
FLEXI-551-TR	550	80	120 x 94	12400
FLEXI-645-TR	645	84,2	130 x 90	10800
FLEXI-801TR	800	125	94 x 126	6624

CUBOS RECTANGULARES



K5R



K5RB



K6-UN-CRB



K16R-BS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (Litros)	Dimensiones (mm)	Altura (mm)	Color	Material	Homologación	Asa	Ud./caja	Ud./palet
K5R	5	190 x 280	152	Transparente Tapa: blanca, azul o roja	PP	Apto para uso alimentario	No	30	1000
K5RB	5	190 x 280	152	Blanco Tapa: blanca, azul o roja	PP	Apto para uso alimentario	Sí	30	1000
K6-UN-CRB	6	180 x 180	220	Blanco	PP	alimentario	Sí	72	1200
K16R-BS	16	354 x 282	245	Blanco (consultar otros)	PP	Apto para uso alimentario	Sí	30	360

DEPÓSITOS

INFORMACIÓN GENERAL

- Capacidades: 300, 600 y hasta 1000 Litros.
- Ideales para productos químicos o agua.
- Palet, jaula y grifo.
- Disponible con palets conductores de madera, acero y plástico.
- Homologado.
- Disponibles en U.V. color negro.
- La temperatura que soportan es de -18°C hasta +60°C.
- Apto para uso alimentario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capacidad (L)	Homologación	Medidas	Diámetro boca (mm)	Palet	Peso (Kg)
IBC-SBX-300MH IBC-SBX-300PH	300	Homologado para uso alimentario	800 x 600 x 996 mm	150	Madera Plástico	24
IBC-SBX-600M IBC-SBX-600P	600	No homologado	1200 x 800 x 1003mm	150	Madera Plástico	53
IBC-SBX-1900MH IBC-SBX-1900PHN	1000	Homologado para uso alimentario	1200 x 1000 x 1170mm	225	Madera Plástico	62
IBC-SBX-1400M IBC-SBX-1400P	1000	No homologado	1200 x 1000 x 1170mm	225	Madera Plástico	62

DEPÓSITOS DOSIFICADORES ROTOMOLDEO

INFORMACIÓN GENERAL

- Depósitos Dosificadores cerrados.
- Alta resistencia química y mecánica.
- Fabricados en Polietileno lineal de alta densidad, aditivado ultra violeta y certificación de Calidad Alimentaria.
- Boca superior con tapa roscada.
- Grabado numerado.
- Reforzados preparados para la instalación de agitadores y bombas dosificadoras.
- Disponen de una zona plana para la instalación de accesorios.
- Diseñados para el tratamiento de aguas, agitación, dosificación y almacenamiento de líquidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Altura (mm)	Diámetro boca (mm)	Diámetro (mm)	Material	Cierre
RD-50	50	530	150	390	Polietileno lineal	Rosca
RD-120	120	730	390	510	Polietileno lineal	Rosca
RD200	200	900	150	570	Polietileno lineal	Rosca
RD-500	500	1180	290	760	Polietileno lineal	Rosca
RD-1000	1000	1380	290	1060	Polietileno lineal	Rosca

DEPÓSITOS CÓNICOS

INFORMACIÓN GENERAL

- Depósitos Dosificadores cerrados.
- Alta resistencia química y mecánica.
- Fabricados en Polietileno lineal de alta densidad, aditivado ultra violeta y certificación de Calidad Alimentaria.
- Boca superior con tapa roscada.
- Grabado numerado.
- Reforzados preparados para la instalación de agitadores y bombas dosificadoras.
- Disponen de una zona plana para la instalación de accesorios.
- Diseñados para el tratamiento de aguas, agitación, dosificación y almacenamiento de líquidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Altura (mm)	Diámetro boca (mm)	Diámetro (mm)	Material	Cierre
RCO-500	500	1090	960	762	Polietileno lineal	Rosca
RCO-1000	1000	1425	1190	952	Polietileno lineal	Rosca
RCO-1500	1500	1220	1495	1202	Polietileno lineal	Rosca
RCO-2000	2000	1450	1505	1301	Polietileno lineal	Rosca
RCO-3000	3000	1388	1860	1602	Polietileno lineal	Rosca

DEPÓSITOS CILÍNDRICOS

INFORMACIÓN GENERAL

- Depósitos Cilíndricos
- Alta resistencia química y mecánica.
- Fabricados en Polietileno lineal de alta densidad, aditivado ultra violeta y certificación de Calidad Alimentaria.
- Boca total.
- Grabado numerado.
- Tapa de descanso
- Rotomoldeado en monobloc, sin juntas ni rincones, en polietileno translúcido.
- Tabla de compatibilidades químicas disponible.
- Diseñados para el tratamiento de aguas, agitación, dosificación y almacenamiento de líquidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (L)	Altura (cm)	Diámetro boca (cm)	Diámetro (cm)	Material	Cierre
RC-100	100	71	46	50	Polietileno lineal	Rosca
RC-300	300	91	69	75	Polietileno lineal	Rosca
RC-600	600	130	80	90	Polietileno lineal	Rosca
RC-800	800	105	105	110	Polietileno lineal	Rosca

CUBETOS DE RETENCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL


- Fabricado en PE rotomoldeado de 1/2 densidad, compatible con amplia gama de productos químicos.
- Base con forma para facilitar el transporte con carretilla elevadora, ligeros, estabilizador UV, robustos.
- Mejoran la seguridad y reducen el riesgo de contaminación.
- 5 AÑOS DE GARANTÍA.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Referencia	Dimensiones (mm)	Retención (L)	Descripción
CUB-RET-2IBC-R	2550x1360x510	1140	Cubeto de retención con rejilla 2 GRG'S 1000litros
CUB-RET-2IBC	2340x1360x510	1150	Cubeto de retención sin rejilla 2 GRG'S 1000litros
CUB-RET-IBC-R	1760x1350x710	1100	Cubeto de retención con rejilla 1 cubitenedor 1000litros
CUB-RET-IBC	1590x1455x715	1125	Cubeto de retención sin rejilla 1 cubitenedor 1000litros
CUB-RET-2BID	1220x820x330	240	Cubeto de retención con rejilla para 2 bidones de 200litros

PRECINTOS SUNBOX




SUN-LOK

- Precinto de brida ajustable de última generación y alta seguridad.
- Presenta un cajetín para encapsular el inserto metálico y así evitar manipulaciones del mismo.
- Ideal para el sector cárnico, contenedores químicos, silos, trolleys aéreos, puertas de emergencia, bidones, cajas, etc...
- Multifuncional, de aplicación versátil y resistente a los cambios de temperatura.
- Material: Polipropileno con inserto metálico.
- Diámetro de la tira: 2 mm.
- Longitud tira: 290 mm.
- 1000 Unidades/caja.
- En tiras de 10 unidades.



Cajetín protector inserto



SUN-FLY

- Precinto tipo brida de una sola pieza con cierre ajustable.
- Aplicación fácil y sencilla.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Cierre de seguridad con una cámara interna de agarre y una externa de aire que protege contra intentos de manipulación.
- Amplio campo de aplicaciones: contadores, extintores, armarios de catering, tarros, cajas, etc...
- Material: Polipropileno.
- Resistencia a la tracción: 4,8 Kg.
- Diámetro de la tira: 1,8 mm.
- Longitud tira: 115 mm.
- 2000 Unidades/caja.
- En tiras de 5 unidades.

CAJAS NORMA EUROPEA APILABLES

INFORMACIÓN GENERAL

- Cajas color gris
- Asa cerrada
- Apilable
- Paredes interiores rectas
- Disponible: con tapa, sin tapa o tapa con bisagra.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capacidad (litros)	Medidas internas (mm)	Medidas externas (mm)	Ud./palet
TEG43/12	10	362 x 262 x 115	400 x 300 x 120	152u.
TEG43/17	15	362 x 262 x 167	400 x 300 x 174	176u.
TEG43/22	20	362 x 262 x 215	400 x 300 x 220	160u.
TEG43/29	28	362 x 262 x 275	400 x 300 x 290	128u.
TEG64/12	25	366 x 569 x 110	600 x 400 x 120	80u.
TEG64/17,5	35	370 x 570 x 165	400 x 600 x 175	56u.
TEG64/23,5	45	366 x 569 x 220	400 x 600 x 230	44u.
TEG64/27	55	366 x 569 x 280	600 x 400 x 290	-
TEG64/32	65	366 x 569 x 310	400 x 600 x 330	40u.
TEG64/42	90	366 x 569 x 420	400 x 600 x 430	24u.
TEG86/12	45	760 x 560 x 105	800 x 600 x 120	40u.
TEG86/23	88	760 x 560 x 210	800 x 600 x 230	22u.
TEG86/32	130	760 x 560 x 305	800 x 600 x 320	14u.
TEG86/45	190	760 x 560 x 430	800 x 600 x 450	14u.

CAJA NORMA EUROPEA (ASAS CERRADAS)

INFORMACIÓN GENERAL

- Capacidades: 5, 9, 10, 20, 22, 40 y 45 Litros.
- Laterales y fondos cerrados.
- Asas con empuñaduras.
- Porta etiquetas injectados Galia (212x60mm).
- Tapas disponibles en gris claro y oscuro.
- Kanban en un lateral pequeño y grande de la caja (55x60 mm).
- Opción: barra metálica de 211 mm. para mantener la etiqueta en el portaetiqueta injectado.
- Color: gris, azul y rojo.



NEC-5



NEC-9



NEC-10



NEC-20



NEC-27



NEC-45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Dimensión externa (mm)	Dimensión interna (mm)	Capacidad (Litros)	Color
NEC-5	300 x 200 x 120	256 x 156 x 105	5	Gris claro, Azul
NEC-9	300 x 200 x 220	270 x 170 x 215	9	Gris claro, Azul
NEC-10	400 x 300 x 120	354 x 254 x 114	10	Gris claro, Rojo, Azul
NEC-20	400 x 300 x 235	355 x 255 x 231	20	Gris
NEC-22	600 x 400 x 120	555 x 355 x 104	22	Gris claro, Azul
NEC-40	600 x 400 x 220	558 x 358 x 217	40	Gris claro
NEC-45	600 x 400 x 235	555 x 355 x 221	45	Gris claro

CAJAS HOMOLOGADAS UN

INFORMACIÓN GENERAL

- Especialmente desarrolladas para la distribución.
- Estable al apilarse, >70% encajable.
- De cierre fácil, rápido y seguro.
- Las cajas son precintables con bandas y tacos de plástico.
- Etiquetable en los lados y las tapas. La caja tiene diferentes áreas para pegar etiquetas fijas o extraíbles.
- Posibilidad para impresiones o relieves.
- Orificios en la base opcionales.
- Otros colores bajo pedido.



Homologada UN con tapa azul



Apilables y encajables



Precintables con
tacos de plástico



Aplicación
taco de plástico



Precintables con
bandas de plástico



Aplicación
bandas de plástico

5100-15 Banda (precinto)



5100-27 Taco (precinto)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capac. (L)	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)	Color caja	Color tapa	Material caja/tapa	Homolo- gación	Paredes	Ud./palet
5105	20	400 x 300 x 275	325 x 227 x 235	Gris	Azul: homologada/ Negro: no homologada	PP	UN	Cerrada	132
5102	25	500 x 300 x 274	422 x 227 x 239	Gris	Azul: homologada/ Negro: no homologada	PP	UN	Cerrada	120
5103	45	600 x 400 x 275	528 x 328 x 238	Gris	Azul: homologada/ Negro: no homologada	PP	UN	Cerrada	84
5107	52	600 x 400 x 320	523 x 323 x 283	Gris	Negro: no homologada	PP	-	Cerrada	80
5100	60	600 x 400 x 374	527 x 315 x 335	Gris	Azul: homologada/ Negro: no homologada	PP	UN	Cerrada	68
5101	60	600 x 400 x 374	527 x 315 x 335	Gris	Azul: homologada/ Negro: no homologada	PP	UN	Abierta	68
5106	90	800 x 400 x 400	700 x 310 x 365	Gris	Negro: no homologada	PP	-	Cerrada	40


S-COMPACT

INFORMACIÓN GENERAL

- Caja con tapa bisagra.
- Paredes lisas.
- Apilable y encajable.
- Adaptable a la dolly o carrito.
- Precintable con tacos, bridas.
- Espacio rugoso en la tapa que permite quitar y poner etiquetas sin ensuciar la caja.
- Posibilidad de impresión y cambios de color.
- Porta-etiquetas disponible.
- Material: PP (Polipropileno).
- Aptas para uso alimentario.



Porta-etiquetas




Precintable



Apilados



Encajadas



Abierta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (Litros)	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)	Color	Ud./palet
S-COMPACT-16	16	400 x 300 x 200	345 x 270 x 185	Caja azul / Tapa azul	240
S-COMPACT-22	22	400 x 300 x 265	362 x 254 x 239	Caja azul / Tapa azul	108
S-COMPACT-22AM	22	400 x 300 x 265	362 x 254 x 239	Caja amarilla / Tapa amarilla	108
S-COMPACT-25	25	400 x 300 x 310	362 x 250 x 282	Caja azul / Tapa azul	108
S-COMPACT-32	32	400 x 300 x 365	345 x 270 x 350	Caja azul / Tapa azul	225
S-COMPACT-54	54	600 x 400 x 310	514 x 350 x 281	Caja azul / Tapa azul	72
S-COMPACT-55	55	600 x 400 x 320	510 x 340 x 300	Caja azul / Tapa azul	214
S-COMPACT-65	65	600 x 400 x 365	508 x 346 x 340	Caja azul / Tapa azul	68
S-COMPACT-70	70	600 x 400 x 400	521 x 343 x 375	Caja azul / Tapa azul	68
S-COMPACT-78	78	400 x 600 x 416	367 x 540 x 398	Caja azul / Tapa azul	100

S-BOX

INFORMACIÓN GENERAL

- Apilables y encajables entre sí con un giro de 180 grados.
- Precintables.
- Con tapa universal.
- Adaptable a dolly.



S-BOX



S-BOX AC



S-BOX Rejada




S-BOX
Con tapa universal



S-BOX 100
Cerrada



TK-BOX35



TK-BOX45-R (Rejada)



S-BOX 100 Rejada



Dolly
RO620

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Dimens. ext. (mm)	Dimens. int. (mm)	Capac.(L)	Material	Asa	Con tapa universal	Disponible Rejada	Colores caja	Colores tapa	Ud. caja x pallet 1200x1000mm
S-BOX25	600x400x150	490x332x145	25	PP	Abierta	Disponible	No	Azul	Gris	195 cajas x pallet
S-BOX35	600x400x200	490x332x195	35	PP	Abierta	Disponible	Sí	Azul	Gris	190 cajas x pallet
S-BOX45	600x400x250	490x332x245	45	HDPE	Cerrada	Disponible	-	Gris	Gris	150 ud. x pallet
S-BOX50	600x400x300	490x332x295	50	PP	Abierta	Disponible	Sí	Azul	Gris	130 ud. x pallet
S-BOX70	600x400x400	490x332x395	70	PP	Abierta	Disponible	Sí	Azul	Gris	90 ud. x pallet
S-BOX50-AC	600x400x270	490x340x267	50	PP	Cerrada	Disponible	Sí	Azul	Gris	130 ud. x pallet
S-BOX71-AC	600x400x350	490x340x347	71	PP	Cerrada	Disponible	Sí	Azul	Gris	100 ud. x pallet
S-BOX100	620x500x403	540x430x400	100	PP	Cerrada	Disponible	Sí	Azul	Gris	52 ud. x pallet
S-BOX100-R	620x500x410	540x430x400	100	PP	Cerrada	Disponible	Sí	Gris	Gris	52 ud. x pallet
TK-BOX35	600x400x200	558x358x186	35	-	Abierta	-	Sí	Gris	-	-
TK-BOX35-RL	600x400x200	558x358x186	35	-	Abierta	-	Sí	Gris	-	-
TK-BOX45-R	600x400x250	558x358x235	45	-	Abierta	-	Sí	Gris	-	-

CAJAS ODETTE

INFORMACIÓN GENERAL

- Material: HDPE.
- Tapa clipsable.
- Cajas apilables.
- Cajas cerradas.
- Porta-etiquetas metálico.
- Resistente a temperaturas entre -20°C y +40°C.
- Resistencia a la carga 20 kg.



Porta-etiquetas incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capacidad (Litros)	Dimensiones (mm)	Dimensiones int. (mm)	Peso (g)	Material
GA-5	5	300 x 200 x 114	262 x 162 x 93	570	HDPE
GA-10	10	400 x 300 x 114	361 x 262 x 93	930	HDPE
GA-18	18	400 x 300 x 214	360 x 261 x 192	1440	HDPE

CAJAS APILABLES

INFORMACIÓN GENERAL

- Material: polipropileno copolímero de alta resistencia al impacto.
- Apto para uso alimentario.
- Se puede personalizar con logo y cambios de color bajo pedido.
- Adaptable a dolly.



CA 8470



CA 9500

DOLLY

Ref.	Dimensiones (mm)
9654	680 x 450



TAPA Ref. 7860

CA 9015

CA 9280



CA 7870

CA 7871

CAJAS APILABLES

Ref.	D. externa (mm)	D. interna (mm)	Tapa
CA 8470	405 x 305 x 180	385 x 280 x 170	-
CA 7870	680 x 450 x 120	615 x 410 x 110	Disponible (Ref. 7860)
CA 7871	680 x 450 x 152	615 x 410 x 142	Disponible (Ref. 7860)
CA 9015	435 x 300 x 95	400 x 275 x 75	-
CA 9280	500 x 320 x 105	460 x 300 x 85	-
CA 9500	725 x 485 x 130	680 x 475 x 118	-

CAJAS APILABLES Y ENCAJABLES - NO NORMALIZADAS

INFORMACIÓN GENERAL

- Cajas apilables y encajables de medidas no normalizadas.
- Para productos lácteos, avicultura, almacenaje, logística, etc.
- Rejadas o cerradas según el modelo y uso.



TR-70180



TR-70330



TR-70640



TR-70350



TR-71102



TR-75260



TR-75360



TR-75430



TR-73240



TR-73130



TR-73140



TR-73250



TR-70670



TR-75910



TR-71904 TR-71906

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Capacidad (L)	Dim. ext. (mm) (Largo x ancho x alto)	Dim. int. (mm) (Largo x ancho x alto)	Peso (Kg)	Descripción	Ud./palet
TR-70180	18	510 x 350 x 155	365 x 290 x 135	0,980	Caja industrial. Cerrada.	350
TR-70330	30	805 x 450 x 155	660 x 400 x 148	2,460	Caja industrial. Cerrada.	105
TR-70350	35	500 x 400 x 267	371 x 339 x 240	1,830	Caja industrial. Cerrada.	120
TR-71102	-	510 x 405	-	0,705	Tapa para caja TR-70350. Precintable.	250
TR-70640	60	800 x 450 x 267	655 x 400 x 260	3,210	Caja industrial. Cerrada.	60
TR-75260	29	670 x 305 x 180	600 x 305 x 145	1,350	Caja industrial. Rejada.	125
TR-75360	36	700 x 380 x 185	625 x 315 x 165	1,440	Caja industrial. Rejada.	100
TR-75430	40	570 x 370 x 313	485 x 308 x 290	1,880	Caja industrial. Rejada.	105
TR-73240	41	740 x 640 x 120	700 x 600 x 100	2,250	Caja industrial. Rejada.	50
TR-73130	42	550 x 380 x 300	500 x 330 x 250	2,079	Caja industrial. Rejada. Fondo perforado.	90
TR-73140	42	550 x 380 x 300	500 x 330 x 250	2,016	Caja industrial. Rejada. Fondo rejado.	90
TR-73250	32	650 x 500 x 150	610 x 480 x 130	1,600	Caja industrial. Rejada.	42
TR-70670	62	800 x 600 x 171	750 x 550 x 150	2,470	Caja industrial. Rejada.	60
TR-75910	200	920 x 550 x 510	850 x 500 x 480	6,750	Caja industrial. Rejada.	20
TR-71904	Carga: 250 Kg.	600 x 400 x 150	-	3,650	Base con ruedas. Opción tirador. Aluminio, esq. nylon.	-
TR-71906	Carga: 250 Kg.	800 x 600 x 150	-	3,650	Base con ruedas. Opción tirador. Aluminio, esq. nylon.	-

CAJA DE FRUTA Y VERDURA

INFORMACIÓN GENERAL


- Cajas rejadas para fruta, verdura, logística, almacenaje, mudanzas...
- Apilables.
- Alta resistencia.
- Muy económicas.
- Consultar otras dimensiones y colores.



CR-BC



CR-4C



AC-AL



CR-17C



CR-21C



CR-20C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Dimensiones (mm)	Peso (g)	Ud./palet
AC-AL	500 x 380 x 270	1.280	60
CR-BC	500 x 380 x 270	1.650	70
CR-4C	600 x 400 x 240	1.800	70
CR-17C	600 x 400 x 240	1.100	50
CR-21C	600 x 400 x 290	1.700	45
CR-20C	600 x 400 x 320	1.900	60

CAJA VENDIMIA



S-BOX

S-BOX 25



Cerrada · Dim. 600 x 400 x 150mm · 25L · para +/- 12,5Kg de uva

S-BOX 35



Cerrada o rejada · Dim. 600 x 400 x 200mm · 35L · para +/- 18Kg de uva

S-BOX 50





Cerrada o rejada · Dim. 600 x 400 x 300mm · 50L · para +/- 25Kg de uva

OTROS MODELOS: Ref. AC



Rejada · Apilable

POSICIONES



Con la impresión a un solo lado de la caja queda asegurada de forma muy sencilla la distinción entre la posición de apilado y la de encajado:

- En el apilado, la impresión queda alternada.
- En el encajado, las impresiones quedan todas del mismo lado.

ACCESORIOS

Dolly
Base con ruedas



Tapa



CAJAS FONDO PERDIDO

INFORMACIÓN GENERAL

- Cajas rejadas ultraligeras para fruta, verdura, logística, almacenaje, mudanzas...
- Apilables.
- Alta resistencia.
- Muy económicas.




FP-53230



FP-64115



FP-53180



FP-64210



FP-22C



FP-13C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (g)	Ud./palet
FP-22C	340	290	147	330	216
FP-13C	400	300	145	480	144
FP-53180	500	300	180	485	112
FP-53230	500	300	230	590	88
FP-64115	600	400	115	450	105
FP-64210	600	400	210	680	55

CAJAS PICKING

INFORMACIÓN GENERAL

- Cajas Norma Europea.
- Apto para uso alimentario.
- Abertura frontal para picking.
- Cerradas y apilables.
- Asa abierta.
- Tapa sobrepuesta opcional.
- Resistente a temperaturas entre -40°C y +90°C.



EURO PICKING BOX



PICKING BOX



PICKING BOX

Ref.	D. ext. (cm) (Lo x An x Alt)	D. int. (cm) (Lo x An x Alt)	Color	Ud./ caja	Ud./ palet
SLK-2A / 2R	16 x 10,5 x 7,5	14 x 8,5 x 6,5	Rojo/Azul	350	1200
SLK-2LA	24 x 10,5 x 7,5	18,5 x 8,5 x 6,5	Rojo/Azul	324	900
SLK-3A / 3R	24 x 15 x 13	20 x 13 x 11,5	Rojo/Azul	120	416
SLK-3LA	34 x 15 x 13	27,5 x 13 x 11,5	Rojo/Azul	70	252
SLK-4A / 4R	34 x 21 x 15	30 x 18,5 x 14	Rojo/Azul	48	180
SLK-5A / 5R	49 x 30 x 18	45 x 28 x 19	Rojo/Azul	12	72

EURO PICKING BOX

Ref.	D. ext. (cm) (Lo x An x Alt)	D. int. (cm) (Lo x An x Alt)	Abertura front.	Color	Ud./ caja	Ud./ palet
SLK43/22	40 x 30 x 22	37 x 27 x 20,5	20 x 12	Gris	18	100
SLK43/27	40 x 30 x 27	37 x 27 x 25,5	20 x 17	Gris	12	80
SLK43/32	40 x 30 x 32	37 x 27 x 30,5	20 x 22	Gris	8	70
SLK64/22	60 x 40 x 22	57 x 37 x 21,5	31 x 13	Gris	9	45
SLK64/27	60 x 40 x 27	57 x 37 x 26,5	31 x 18	Gris	9	40
SLK64/32	60 x 40 x 32	57 x 37 x 31,5	31 x 22	Gris	9	30
SLK64/42	60 x 40 x 42	57 x 37 x 41,5	31 x 12	Gris	3	25
SLK86/32	80 x 60 x 32	76 x 56 x 30,5	49 x 21	Gris	1	12
SLK86/42	80 x 60 x 42	76 x 56 x 40,5	49 x 31	Gris	1	10

CAJONES APILABLES

INFORMACIÓN GENERAL

- Cajones apilables con amplio espacio para etiquetado.
- Material: plástico de alta calidad. Son resistentes y robustos.
- Separadores interiores opcionales.
- Colores disponibles: gris, azul, verde o rojo.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (litros)	Largo x Ancho x Alto (mm) interior	Largo x Ancho x Alto (mm) exterior	Color	Ud./emb.
CAJESTANC-30RO	3.7	265 x 140 x 100	300 x 153 x 105	Rojo	20
CAJESTANC-40VE	5.1	365 x 140 x 100	400 x 153 x 105	Verde	20
CAJESTANCD-40GR	10.5	365 x 295 x 100	400 x 309 x 105	Gris	10
CAJESTANC-50AZ	6.5	465 x 140 x 100	500 x 153 x 105	Azul	20

CAJA PILAS

INFORMACIÓN GENERAL

- Caja con tapa de dos aberturas para pilas normales y pilas botón.
- Laterales y fondos cerrados.
- Color: rojo.
- Capacidad: 20 Litros.
- Peso máximo que puede contener: 24Kg.



ORIFICIO PILAS



ORIFICIO PILAS BOTÓN



CONTENEDOR PILAS BOTÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Dimensión externa (mm)	Dimensión interna (mm)	Capacidad (Litros)	Color
NEC-20-PILAS-R	400 x 300 x 235	355 x 255 x 231	20	Rojo

BANDEJAS AGROALIMENTARIAS



9612



9615



*BANDEJAS APILABLES entre sí:
Referencias: 9612, 9615, 9616, 9617



9616



9617



9618



9619

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Dimens. ext. (mm)	Características	Color
* 9612	600 x 400 x 92	Rejada con cantos altos.	Blanco
* 9615	600 x 400 x 92	Cerrada con cantos altos.	Blanco
* 9616	600 x 400 x 59	Fondo cerrado. Lateral rejado.	Blanco
* 9617	600 x 400 x 77	Fondo cerrado. Lateral rejado con cantos bajos.	Blanco
9618	730 x 505 x 175	Rejada	Blanco
9619	760 x 510 x 143	Rejada con separadores	Gris

BANDEJAS PARA AEROPUERTOS



INFORMACIÓN GENERAL

- Bandejas usadas para el control de equipaje de mano en aeropuertos.
- Encajables.
- Disponible carrito transportador para las bandejas.
- Color blanco.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Fondo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Material	Ud./palet
94505	540	380	80	Polipropileno	912

CAJONES BASCULANTES

INFORMACIÓN GENERAL

Contenedor dividido en compartimentos con cajones independientes basculantes hasta 45° y extraíbles.
La carcasa está fabricada en Poliestireno Antichoque de color beige y los cajones en Polímero de Butadieno Estireno.
Múltiples combinaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	Número de cajones	Dimensiones Módulo largo x ancho x fondo(mm)	Ud./emb.
SX-2C	2	310 x 600 x 355	1
SX-3C	3	200 x 600 x 240	1
SX-4C	4	170 x 600 x 205	1
SX-5C	5	135 x 600 x 165	1
SX-6C	6	95 x 600 x 115	1
SX-9C	9	65 x 600 x 75	1
SX-2MC	2	135 x 600 x 150	1

BOX PALET

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN.
- Material HDPE.
- Apilables.
- Disponibles con patines, pies o ruedas.
- Pared interior recta y lisa.
- Fáciles de limpiar.
- Tapa opcional.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Modelo	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Capacidad (L)	Peso (Kg)
BBG-1006CTF-P	4 pies	1000 x 635 x 645	925 x 720 x 580	300	11.8
BBG-1179CTH-P	4 pies	1170 x 790 x 800	1100 x 735 x 650	530	25
BBG-1208CTH2-K	2 patines	1200 x 800 x 800	1118 x 718 x 646	525	34.7
BBG-1208CTH2-P	3 patines	1200 x 1000 x 760	1115 x 910 x 600	610	38
BBG-1210CTR-K	4 pies	1200 x 1000 x 760	1115 x 910 x 600	610	32.5
BBG-1210CTR-P	4 pies	1200 x 1000 x 760	1115 x 910 x 600	610	32.5



TAPA



CON RUEDAS



CERRADO



REJADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAPA

Referencia	Modelo
DE1179-CTH	Para box palet de 117 x 79
DE1210-CTR2	Para box palet de 120 x 100

BOX PALET PLEGABLE



Cerrado

BOX PALET PLEGABLE CERRADO

Ref.	Modelo	D. ext. (cm)	Capac. (L)	Color	Ud./palet
KLK 1208	Con 4 pies	120 x 80 x 100	700	Gris	6
KLK 1208+K	Con 3 patines	120 x 80 x 100	700	Gris	6
KLK 1210	Con 4 pies	120 x 100 x 100	900	Gris	6
KLK 1210+K	Con 3 patines	120 x 100 x 100	900	Gris	6
KSG 1210	Con 4 pies	120 x 100 x 79	700	Gris	6
KSG 1210+K	Con 3 patines	120 x 100 x 79	700	Gris	6
GLT 86/81	Con 2 patines	80 x 60 x 81	250	Gris	6



Rejado

BOX PALET PLEGABLE REJADO

Ref.	Modelo	D. ext. (cm)	Capac. (L)	Color	Ud./palet
KLO 1208	Con 4 pies	120 x 80 x 100	700	Gris	6
KLO 1208+K	Con 3 patines	120 x 80 x 100	700	Gris	6
KLO 1210	Con 4 pies	120 x 100 x 100	900	Gris	6
KLO 1210+K	Con 3 patines	120 x 100 x 100	900	Gris	6
KSO 1210	Con 4 pies	120 x 100 x 79	700	Gris	6
KSO 1210+K	Con 3 patines	120 x 100 x 79	700	Gris	6



Con 4 puertas abatibles

BOX PALET PLEGABLE CERRADO CON 4 PUERTAS ABATIBLES

Ref.	Modelo	D. ext. (cm)	Capac. (L)	Color	Ud./palet
KLK 1208	Con 4 pies	120 x 80 x 100	700	Gris	6
KLK 1208+K	Con 3 patines	120 x 80 x 100	700	Gris	6
KLK 1210	Con 4 pies	120 x 100 x 100	900	Gris	6
KLK 1210+K	Con 3 patines	120 x 100 x 100	900	Gris	6



TAPA CONTENEDORES

Ref.	Dim. caja (cm)	Color
DE 1208	120 x 80	Gris
DE 1210	120 x 100	Gris
DE 86	80 x 60	Gris



CONTENEDOR PLEGABLE 800 x 600

INFORMACIÓN GENERAL

- Material: Polipropileno.
- Contenedores plegables.
- Con o sin tapa.
- Con o sin ruedas.
- Con o sin base.
- Apilables también cuando están plegados.

Ref. FB-9628

Contenedor con abertura lateral (sin puertas)



Ref. FB-9625



Ref. FB-9622

Ref. DE-9635

Contenedor con tapa y ruedas.

Ref. FB-9620

Contenedor sin base

Ref. FB-9621

Contenedor con base



Ref. FB-9621



Ref. FB-9622

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.	D. externa (mm)
FB-9620	Contenedor sin base
FB-9621	Contenedor con base
FB-9622	Contenedor con base y ruedas
FB-9625	Contenedor con puertas
FB-9626	Contenedor con puertas y ruedas
FB-9628	Contenedor con abertura lateral (sin puertas)
FB-9629	Contenedor con abertura lateral y con ruedas
DE-9635	Tapa
Dimensiones	
Dim. ext.	800 x 600 x 465 mm
Dim. int.	760 x 569 x 420 mm
Capacidad	183 Litros

PALETS DE PLÁSTICO



PALET LIGERO ENCAJABLE



PALET LOGÍSTICO



PALET HIGIÉNICO



PALET LISO

PALET LIGERO ENCAJABLE

Referencia	Modelo	Dimensiones (cm)	Material	Color	Peso (Kg)	Indicado uso en estantes	Ud./palet
LP86	6 pies	60 x 80 x 13,7	HDPE	Negro	3	No	100
LP1208	9 pies	120 x 80 x 15	HDPE	Negro	5,5	No	50
LP1208K	3 patines	120 x 80 x 15	HDPE	Negro	7,02	Sí	23
LP1210	9 pies	120 x 100 x 15	HDPE	Negro	5,5	No	50
LP1210K	3 patines	120 x 100 x 15	HDPE	Negro	8,7	Sí	23

PALET LOGÍSTICO

Referencia	Modelo	Dimensiones (cm)	Material	Color	Peso (Kg)	Indicado uso en estantes	Ud./palet
MP1208	3 patines	120 x 80 x 15	HDPE	Negro	13,5	Sí	14
MP1210	3 patines	120 x 100 x 15	HDPE	Negro	13,5	Sí	14
MP12105	5 patines	120 x 100 x 15	HDPE	Negro	13,5	Sí	14
MP1212	3 patines	120 x 120 x 15	HDPE	Negro	15,8	Sí	16

PALET HIGIÉNICO

Referencia	Modelo	Dimensiones (cm)	Material	Color	Peso (Kg)	Indicado uso en estantes	Ud./palet
H1	3 patines	120 x 80 x 16	HDPE	Gris	18	Sí	14
H1-RG	3 patines	120 x 80 x 16	HDPE	Gris	15	Sí	14
H3	3 patines	120 x 100 x 16	HDPE	Gris	13	Sí	14
H3+5	5 patines	120 x 100 x 16	HDPE	Gris	13,5	Sí	14

PALET LISO

Referencia	Modelo	Dimensiones (cm)	Material	Color	Peso (Kg)	Indicado uso en estantes	Ud./palet
MP1208+3KL	3 patines	120 x 80 x 15	HDPE	Gris oscuro	14	Sí	16

BOTES PRECINTABLES HOMOLOGADOS UN 80

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X
- Apto para uso alimentario.
- Disponible también con tapa de seguridad para niños.
- Tapones precintables disponibles: rojo, azul, verde, amarillo, blanco y negro.



FOIL DE ALUMINIO



OBTURADOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (ml)	Altura (mm)	Diámetro base (mm)	Diámetro boca (mm)	Ud./palet
4201	250	70	95 ± 0,9	80	2016
4202	500	103	95 ± 0,9	80	1536
4203	650	128	95 ± 0,9	80	1248
4204	780	141	95 ± 0,9	80	1056
4205	1000	166	95 ± 0,9	80	1056
4206	1300	183	103	80	819
4207	1600	212	103	80	728
4208	2000	227	117	80	480

BOTES PRECINTABLES UN 99

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologados UN-X, ADR.
- Aptos para uso alimentario.
- Precintables.
- Se abre y cierra con un giro de 90°.
- Un bote se compone de: recipiente, tapa y obturador.
- Tapas y obturadores se entregan en cajas de cartón.
- Máxima temperatura en el llenado 80°C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30°C antes que los botes sean cerrados y apilados.
- Botes personalizados bajo pedido.



* También disponibles en color negro opaco, resistente UV.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	* 4303	* 4305	* 4306	* 4310	* 4313	4315	4320	4325
Capacidad (ml)	300	500	650	1000	1300	1500	2000	2500
Diám. recipiente (mm)	99	99	99	99	99	119	119	119
Diám. boca (mm)	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	116	116	116
Altura (mm)	55,4	82,4	104,4	157,4	197,4	161	236	266
Área de impresión (alto x ancho)	20 x 280	45 x 280	70 x 280	120 x 280	160 x 280	115 x 360	190 x 360	220 x 360
Área para la etiqueta (alto x ancho)	20 x 280	50 x 280	75 x 280	125 x 280	165 x 280	115 x 360	190 x 360	220x 360
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color bote	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Colores tapa	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro	Rojo, rojo oscuro, azul, verde, amarillo, gris, blanco, negro
Tapa (material: HDPE)	Tapa para diám. 99: Ref. 4350 (en cajas de 210 unid.)					Tapa para diám. 119: Ref. 4355 (en cajas de 140 unid.)		
Obturador (material: LLDPE)	Obturador para diám. 99: Ref. 4360 (en cajas de 840 unid.)					Obturador para diám. 119: Ref. 4365 (en cajas de 490 unid.)		
Homologación UN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo contenido	Materiales sólidos	Materiales sólidos	Materiales sólidos	Materiales sólidos	Materiales sólidos	Materiales sólidos	Materiales sólidos	Materiales sólidos
Grupo del envase	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III
Peso bruto max. (X/Y/Z)	400/600/900	650/950/1450	850/1250/1850	1300/1950/2900	-	1950/3000/4500	2600/4000/6000	3250/5000/7500
Homologación (g)								
Unid./Palet (1000 x 1200 mm)	3675	2415	1890	1260	945	840	630	490

BOTES UN118

INFORMACIÓN GENERAL

- Homologado UN-Y.
- Apto para uso alimentario.
- Bote con tapa rosca autoprecintable y cierre de seguridad infantil.
- Especialmente adaptados para el mercado de cloro.
- Incluye triángulo de seguridad para invidentes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad nominal(L)	Capacidad al real(L)	Altura (mm)	Diámetro base (mm)	Diámetro tapa (mm)	Ud./palet
4445	0,40	0,45	60	97	118	6912
4485	0,80	0,85	115	95	118	5184
44125	1,20	1,25	174	91	118	5184

DUQUESA

INFORMACIÓN GENERAL

- Bote con tapa rosca y obturador.
- Material bote: HDPE, material tapa: PP
- Apto para uso alimentario.
- Colores envase disponibles: natural, blanco o negro.
- Colores tapa disponibles: blanca, negra, roja o natural.
- Obturador color natural.
- Posee marca de registro para serigrafía.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Capacidad (ml)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Diámetro de boca (mm)	Ud./caja	Ud./palet
S-DUQ30	30	53	32	25	1000	16000
NEW-DUQ60	60	46	54	42	396	6336
S-DUQ100	100	60	59	46	350	5600
S-DUQ125	125	70	59	46	300	4800
NEW-DUQ125	125	60	70	56	300	4800
S-DUQ250-L	250	98	67	51	280	4480
NEW-DUQ250	250	64	84	70	180	2880
NEW-DUQ500	500	90	100	86	140	2240
S-DUQ500-L	500	132	80	62	160	2560
S-DUQ750	750	127	99	86	112	1792
NEW-DUQ1000	1000	150	100	86	90	1440
S-DUQ1250	1250	170	99	86	84	1344
S-DUQ1500	1500	182	111	87	40	640
S-DUQ2000	2000	210	122	60	31	480
S-DUQ2000-TY-NAT	2000	153	100	94	45	540